



El subwoofer IKS18P , es un subwoofer pasivo. Con un altavoz de 18" de neodimio de 1.000w AES lo hace ser un subwoofer de reducidotamaño y un peso muy bajo (25 kg). Recomendado utilizar con el subwoofer IKS18A que tiene salida para alimentar a este modelo con sus parámetros de optimización.

El panel trasero proporciona una entrada y un link con conector speakon de la marca Neutrik.

Cómodo de usar, es ideal para cualquier tipo de evento y para aplicaciones de corto tiro.

Aplicaciones:

- * Touring
- * Instalaciones en clubs.
- * Teatros
- * Salas de concierto
- * Sidefill, Drumfill

ACOUSTICS	
SPEAKER HANDLING	1000w (SUB)
MAXIMUM AMPLIFIER POWER	2000w (SUB)
OPERATING FREQUENCY RANGE	30 Hz - 250 KHz +/- 3dB
MAXIMUM SPL	129 dB CONTINUOS - 135 dB PEAK
SPL 1W / 1 MT	100 dB (SUB)
CROSSOVER	
FREQUENCY	250 Hz
TRANSDUCERS	
LOW FREQUENCY	1 x 18" NEODYMIUM
AUDIO POWERED INPUT / OUTPUT	
CONNECTOR	FEMALE SPEAKON
WRING	PIN1+ = CH1+ / PIN1- = CH1- / PIN2+ = N.C. // PIN2- = N.C.
PHYSICAL	
DIMENSIONS	50 x 50 x 55,7 cm
WEIGHT	25 Kg

Dimensions

